





# **GESTIONE CLIENTI**

Via P. Borsieri, 4 - 20159 Milano  
 Numero Verde 800 021 800  
 fax +39 02 78 00 33  
[servizio.clienti@mmspa.eu](mailto:servizio.clienti@mmspa.eu)



## **DIMENSIONI POZZETTO PER 2 CONTATORI**

DIMENSIONI POZZETTO	A	B	H
Per derivazioni fino a 30 mm	100	110	90
Per derivazioni fino a 50 mm	130	200	100
Per derivazioni fino a 80 mm	150	220	120
Per derivazioni fino a 100 mm	160	250	130
Per derivazioni fino a 150 mm	160	280	130
Per derivazioni fino a 200 mm	180	300	130

**N.B.** Le superfici interne devono essere intonacate:

il coperchio di chiusura costruito in lamiera striata e munito di maniglie, deve essere realizzato in due pezzi per le derivazioni da 50 mm e 80 mm, quello per derivazioni da 100 mm e oltre in tre pezzi. Deve essere previsto ulteriormente uno sportellino di ispezione di cm 25 x 25 in corrispondenza del contatore.

Legenda 1) Valvola di intercettazione

2) Contatore

3) Rubinetto di scarico da 1/2 con portagomma filettato

4) Filtro (consigliabile)

5) Disconnettore UNI EN 12729

6) Giunto dielettrico